

Pflichtenheft Atemschutzfahrzeug

Generelle Fahrzeugausrüstung

- § Grundsätzlich serienmässiges Chassis mit Ersatzteilgarantie des Werkes von 10 Jahren
- § Das Fahrzeug muss den Vorschriften des SVG entsprechen
- § Hinterachsantrieb
- § Differentialsperre Hinterachse
- § Antischlupfregelung oder gleichwertiges System, sofern möglich
- § ABS Bremssystem, sofern möglich
- § Ganzjahresbereifung
- § Dieselmotor, Leistung siehe Fahrzeugtechnische Ausrüstung
- § Automat, wenn möglich
 - Varianten sind: Automatisiertes Getriebe oder Schaltgetriebe
- § Druckluftanschluss mit Rückschlagventil zur Aufladung der Bremsluftbehälter durch Fremdeinspeisung
- § 230 V Einspeisung für Batterie- und Akkuladegeräte, Fehlerstrom-Schutzschalter bauseitig im Depot installiert
- § Ladegeräte für Fahrzeugbatterien
- § Blaue Dreh- oder Blitzleuchten je nach Grösse und Aufbau, gemäss SVG
- § Blaue Frontblitzleuchten im Kühlerbereich, abschaltbar
- § Gelbe Blinkleuchten gemäss SVG
- § Restwegaufzeichnungsgerät RAG 2000 mit folgender Prioritätsschaltung:
 1. Blinker rechts
 2. Blinker links
 3. Stopplicht
 4. Handbremse (Feststellbremse)
 5. Abblend-/Fernlicht
 6. Pannenlicht
 7. Blaulicht
 8. Zweiklanghorn
- § Rückspiegel beidseitig heizbar
- § Federn für maximale Dauerbelastung ausgelegt
- § Lackierung RAL 3000 oder Feuerwehrrot
- § Tagesleuchtstreifen mit weisser Abgrenzung zum Feuerwehrrot
- § Beschriftung nach Angaben Feuerwehr

- § Kastenaufbau und Trittbrettkasten spritzwasserdicht
- § Optische und akustische Ueberwachung in der Kabine für alle sich öffnenden Klappen, Türen, Trittbretter, Rollläden und Store rechts
- § Anhängerkupplung 5 t (z. B. Rockinger), max. 80 cm ab Boden mit Elektroanschluss 12 V und 24 V für Anhänger
- § 1 Paar Spurketten
- § Funkvorbereitung, störungsfrei gegenüber Frontblitzleuchten und Blaulichtern installiert
- § Funk (Mobilstation) in Kabine fest eingebaut mit zusätzlichem Bedienstand bei der Eingangstüre rechts

Fahrzeugtechnische Ausrüstung

- § Fahrzeugtyp Kastenwagen
- § Zugang hinten und seitlich rechts
- § Zulässiges Gesamtgewicht 5-8 t (Angaben gemäss Bedarf)
- § Kabine/Mannschaftsraum für mind. 3 Personen
- § Motorenleistung: Drehmoment mind. 55 Nm/t bezogen auf zulässiges Gesamtgewicht
- § Standheizung
- § Gute Innen- und Umfeldbeleuchtung seitlich rechts und hinten

Feuerwehrtechnische, fest eingebaute Ausrüstung

- § Elektroanschlusskasten aussen rechte Seite / IP54
 - 1 x CEE-Kupplung 400 V 16A 5-polig 6h für direkte Einspeisung ab Netz oder Notstromaggregat
 - 3 x CEE-Kupplung 230 V 16A 6h
- § Vordach/Store mit Beleuchtung

Mobiles Material

Wird durch die Feuerwehr angeliefert

Standort und Einbau des mobilen Materials gemäss Absprache mit der Feuerwehr

- § Atemschutzgeräte
- mind. 12 Pressluftatmer
 - mind. doppelte Anzahl Reserveflaschen zu vorhandenen Pressluftatmern
 - Reservemasken

- § Langzeit-Atemschutzgeräte (in Absprache mit AFS)
- mind. 6 Geräte

- § Filtermasken (nur Chemiewehr-Stützpunkte)
- mind. 12 Einheiten
 - mind. doppelte Anzahl Reservefilter zu vorhandenen Masken

- § Atemschutz-Ueberwachung / Truppausrüstung
- 1 Ueberwachungstafel gross
 - mind. 2 Führungsleinen 100 m
 - mind. 2 Führungsleinen 50 m
 - mind. 4 Rettungsseile
 - Kommunikationsmittel

- § Modul Feldretablierung
- 6 Kunststoffeimer / 3 x rot / 3 x blau
 - Schwämme / Desinfektionsmittel
 - 1 Tauchsieder
 - Haushaltpapierrollen
 - Ersatzmaterial

- § Sanitätsmodul Spezial
- 1 Sanitätskoffer Beatmung
 - 1 Augendusche

- § Ausrüstung Atemschutz-Logistikzentrum
- weisse Magnettafel zum Aufhängen aussen am Fahrzeug
 - Schreibmaterial
 - 2 Tischgarnituren
 - Mineralwasser
 - Ersatzhandschuhe
 - Ersatzkombi

- § Verkehrsmaterial
- 2 Faltsignale (Triopan) 90 cm Vollreflex
 - 2 Blitzleuchten
 - 6 Leitkegel
 - 500 m Absperrband
 - 2 Stablampen

- § Elektromodul Standard / IP54
- 2 Scheinwerfer 500 W oder gleichwertig / CEE
 - 2 Kabelrollen 230 V / CEE
 - 1 Kabelrolle 400 V / CEE
 - Uebergangsstücke 230 V
 - 1 x CEE-Kupplung 13A 6h auf Stecker Typ 12
 - 1 x Kupplung T13 auf Stecker CEE 13A 6h
 - Uebergangsstücke 400 V
 - 1 x CEE-Kupplung 16A 5-polig 6h auf Stecker J15 5-polig
 - 1 x Kupplung J15 5-polig auf Stecker CEE 16A 5-polig 6h

- § Notstromaggregat 5 kVA / IP54 / CEE Kupplungen
- Reservetreibstoff / Kanister à 20 l

Zusätzliches Material gemäss Anforderungen der Feuerwehr