

# Pflichtenheft Feuerwehr Sanitätsfahrzeug

## Generelle Fahrzeugausrüstung

- § Grundsätzlich serienmässiges Chassis mit Ersatzteilgarantie des Werkes von 7 Jahren
- § Das Fahrzeug muss den Vorschriften des SVG entsprechen
- § Allradantrieb
- § Differentialsperre Hinterachse, wenn möglich
- § Antischlupfregelung oder gleichwertiges System, wenn möglich
- § ABS Bremssystem, sofern vom System her möglich
- § Ganzjahresbereifung
- § Automat, wenn möglich  
Varianten sind: Automatisiertes Getriebe oder Schaltgetriebe
- § 230 V Einspeisung für Batterie- und Akkuladegeräte, Fehlerstrom-Schutzschalter bauseitig im Depot installiert
- § Ladegerät für Fahrzeugbatterien
- § Blaue Dreh- oder Blitzleuchten je nach Grösse und Aufbau, gemäss SVG
- § Gelbe Blinkleuchten, gemäss SVG
- § Restwegaufzeichnungsgerät RAG 2000 mit folgender Prioritätsschaltung:
  1. Blinker rechts
  2. Blinker links
  3. Stopplicht
  4. Handbremse
  5. Abblend-/Fernlicht
  6. Pannenlicht
  7. Blaulicht
  8. Zweiklanghorn
- § Lackierung RAL 3000 oder Feuerwehrrot
- § Tagesleuchtstreifen mit weisser Abgrenzung zum Feuerwehrrot
- § Beschriftung nach Angaben Feuerwehr
- § Funkvorbereitung, störungsfrei gegenüber Blaulichtern installiert
- § Funk (Mobilstation) in Kabine fest eingebaut
- § Anhängerkupplung 3.5 t (z. B. Rockinger) mit Elektroanschluss 12 V für Anhänger
- § mind. 1 Paar Spur-Schneeketten

Spezielle Zusatzausrüstung nach vorgängiger Absprache mit AFS

## Fahrzeug- und Feuerwehrtechnische Ausrüstung

- § Zulässiges Gesamtgewicht 3.5 t
- § Kabine für mind. 2-3 Personen
- § Zugang hinten und rechts
- § mind. 2 Handfunkgeräte in Ladestation / aufladbar über Ausseneinspeisung
- § Standheizung
- § Anhängelast mind. 750 kg ungebremst

## Mobiles Material

Wird durch die Feuerwehr angeliefert

Standort und Einbau des mobilen Materials gemäss Absprache mit der Feuerwehr

- § Sanitätsmodul Orts-FW
- 1 Sanitätskoffer Beatmung
- 1 Sanitätskoffer Verband
- 1 Bergerbahre
- 2 Wolldecken

- § Zeltmodul
- 1 Zelt mind. 40 m<sup>2</sup> / mit Pressluft aufblasbar
- Beleuchtungskörper / FL Nassarmaturen / CEE
- 1 Heizlüfter / ca. 4/8 kVA zweistufig / mind. 700 m<sup>3</sup>/h / CEE
- Abspannblöcke ca. 20 kg
- Pressluftflaschen

- § Patienten-Aufnahmemodul
- 10 Bergerbahren
- 10 Wolldecken
- 1 Bahrenbock
- 2 Tischgarnituren kompl
- 50 PLS

- § Elektromodul reduziert / IP54
- 2 Scheinwerfer 500 W oder gleichwertig / CEE
- 2 Kabelrollen 230 V / CEE
- 1 Bauverteiler 230 V / CEE
- Uebergangsstücke 230 V
- 1 x CEE-Kupplung 13A 6h auf Stecker Typ 12
- 1 x Kupplung T13 auf Stecker CEE 16A 5-polig 6h

- § Verkehrsmaterial
- 2 Faltsignale (Triopan) 90 cm Vollreflex
  - 2 Blitzleuchten
  - 500 m Absperrband

- § Löschmaterial
- 1 Handfeuerlöscher 12 kg

Zusätzliches Material gemäss Anforderungen der Feuerwehr